


## 附件 4

## 承办院校提供的设备和场地信息清单

承办院校 (盖章)	 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校					
赛道	汽车制造与维修赛道		组别 (中职/高职)	中职		
类别	名称	型号	主要技术参数	台套数	设备厂商	备注
硬件	整车	几何 G6 及故障设置平台	2023 款几何 G6 1. 长*宽*高 4752*1804*1520mm 2. 电动机类型: 永磁同步电机 3. 最大功率: 150KW 4. 最大扭矩: 310N.m 5. 电机布局: 前置前驱	1	北京百通科信机械设备有限公司	比赛时随机
	整车	哈弗 M6	2021 款哈弗 M6 1. 发动机型号: GW4G15F 2. 发动机最大净功率: 105KW	2	长城	

			3. 发动机排量： 1497ml		
整车	吉利帝豪 EV450	帝豪 EV450(19款) 1. 电机功率：120KW 2. 驱动方式：前置前驱 3. 电动机类型：永磁同步电机	1	吉利	
整车	比亚迪秦	秦(15款)DM双模电动车 1. 电机功率：40KW 2. 电池容量：26A.h 3. 发动机功率：105KW 4. 排量：1497ml 5. 驱动方式：前置前驱 6. 燃料类型：混合动力	1	比亚迪	
整车	大众 ID4	ID4(22款) 1. 长*宽*高(mm)：4592*1852*1629 2. 电机峰值功率：150KW 3. 驱动方式：前置前驱 4. 电动机类型：永磁同步电机	1	大众	

工具	4吨龙门 举升机	GC-4.00PRO-BB	1. 电压: 380V 2. 最大举升高度: ≥1800mm 3. 整机高度: > 3900mm	2	潍坊捷 飞科技 工贸有 限公司	
	电驱动 总成装 调与检 修工作 平台	JLZZGS002	电驱动总成装调与 检修工作平台同时 配套电机控制器及 动力电源系统、故 障设置系统。能够 实现驱动电机与减 速器拆装、驱动电 机总成拆装、减速 器总成拆装同时也 可通过故障设置系 统对驱动控制系统 进行设故障	2	北京百 通科信 机械设 备有限 公司	
	比亚迪 动力系 统拆装 台架	BYD-2217TZ-X3-B	比亚迪动力系统 电机: 永磁同步电 机 最大功率: 160KW 最大扭矩: 310N.m 工作电压: 650V	1	比亚迪	
	新能源 汽车常 用工量 具组套	SE4033	用于新能源汽车三 电系统的检测与维 修, 含8抽屉柜形 多功能工具手推车	3	世达工 具上海 有限公 司	
	新能源		用于新能源汽车三	1	优耐特	

汽车常用工量具组套		电系统的检测与维修，含8抽屉柜形多功能工具手推车			
160件机修组套	09941	内含件数/套160件	3	世达工具上海有限公司	
零件车	95222A	长*宽*高(mm) 718*415*832	2	世达工具上海有限公司	
万用表	DAE4035	测量范围： 10.01mQ-1999Q,6个档位	4	世达工具上海有限公司	
NCV系列真有效值钳形表		A/B形交流电流测量范围为0.1A-600A，1999计数，C/D形交流电流测量范围为0.1-600A，3999计数	2	天宇	

防护套装	新能源安全防护套装	5KV 绝缘手套 4 副; 标准安全帽 4 顶; 防冲击眼睛: 4 副	4	通用	
快速启动项充电机	FY-650	电源: 220V 额定功率: 8.2KW	1	潍坊捷飞科技工贸有限公司	
便捷智能充电机	AE5808	电源 220V 频率 50hz 功率 240W 输出电压: DC12/24V	1	世达工具上海有限公司	
智能启动充电机	AE5806	输出电压: 12/24V 快速充电: 40A 常规充电: 10A 涓流充电: 2A	1	世达工具上海有限公司	
废油接取机	SE50000	储油桶: 70 L 整机高度: 1390 mm 接油半径: 294 mm	2	世达工具上海有限公司	
滤清器	09705	25 件通用帽式滤清	1	世达工	

扳手组 套		器扳手		具上海 有限公 司
刹车油 更换机	AE5771	电压: 12V 功率: 120W 注油度: 3L/min 容积: 4L	1	世达工 具上海 有限公 司
发动机 翻转台 架	DW-2000AJR	桑塔纳 2000 发动 机	1	
动平衡 机	RFV-70	电压: 220V	1	HUNTER
气动扩 胎机	SE94000	电压: 220V 工作气压 : 6-10Kg/cm <sup>3</sup> 适合轮宽 : 145-275MM	1	世达工 具上海 有限公 司
气动扒 胎机	SE33421H-3A	电压; 380-400V	1	世达工 具上海 有限公 司

	工作台	TY	长*宽*高 (mm) : 2000*1000*750	1	通用	
	隔离栏	TY	高 1m, 长 8m	1	通用	
	安全警示标志	TY	安全警示	1	通用	
	车辆防护套装	TY	三件套、前格栅布	1	通用	
辅助设备	交互智能平板显示设备	HD-I759AB	屏幕尺寸长*宽 (mm) : 2300*700	1	鸿合希沃	
技术支持	1. 设备由企业提供技术保障; 2. 设备安全操作规范由企业提供说明书。					
场地及环境	1. 每工位面积 19. 2mX12. 3m, 配有 220V 供电插座及高压气管; 2. 每工位配有裁判桌椅 1 套, 选手桌椅 1 套, 卫生清洁工具 1 套, 灭火器 1 个。					
其他	每工位配有车轮挡块 4 块。					